

규격서

NO	산출내역	규격	수량	단위
1	1면 벽부형 진열장 W:10,000 X D:1,200 X H:3,300(GH:2,300)	개폐방식: 전후진 인출 전동/ 좌우 슬라이딩 수동	1	식
		잠금장치:유리도어-전동개폐장 치,하부장-숨은키장치	1	식
		유리: 저철분접합유리 12.38T (후레임: 알루미늄 프로파일)	1	식
		구조: 50*50 스틸각파이프/방 청페인트 마감	1	식
		내부: 벽체-불투습패널 12T/MDF 9T/방염패브릭, 바닥- 불투습패널 15T 전시대 MDF 15T/방염패브릭	1	식
		조명: LED BAR 평판조명(조도 조절), 조명레일 LED 스포트조 명(조도조절, 줌기능, 전원스위 치)	1	식
2	1면 벽부형 진열장 W:9,000 X D:1,200 X H:3,300(GH:2,300)	개폐방식: 전후진 인출 전동/ 좌우 슬라이딩 수동	1	식
		잠금장치:유리도어-전동개폐장 치,하부장-숨은키장치	1	식
		유리: 저철분접합유리 12.38T (후레임: 알루미늄 프로파일)	1	식
		구조: 50*50 스틸각파이프/방 청페인트 마감	1	식
		내부: 벽체-불투습패널 12T/MDF 9T/방염패브릭, 바닥- 불투습패널 15T 전시대 MDF 15T/방염패브릭	1	식
		조명: LED BAR 평판조명(조도 조절), 조명레일 LED 스포트조 명(조도조절, 줌기능, 전원스위 치)	1	식
3	4면 독립형 진열장 W:1,600 X D:900 X H:2,300(GH:1,610)	개폐방식: 전후진 인출 전동/ 좌우 슬라이딩 수동	4	식
		잠금장치:유리도어-전동개폐장 치,하부장-숨은키장치	4	식
		유리: 저철분접합유리 12.38T (후레임: 알루미늄 프로파일)	4	식
		구조: 50*50 스틸각파이프/방 청페인트 마감	4	식

		내부: 바닥-전시대 MDF 15T/방 염패브릭 배면전시패널 (W:1,500*H:1600)/방염패브릭 상,하부장: 강판/분체도장	4	식
		조명: LED BAR 평판조명(조도 조절), LED 스포트조명	4	식